



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

DT15

1000268711

[Inicio](#) >> [Catálogo](#) >> [Productos](#) >> [Dumpers](#) >> [Dumpers sobre orugas](#) >> **DT15**



DT15

Número de material 1000268711

El dumper sobre orugas DT15 de Wacker Neuson es el vehículo de transporte ideal sobre cualquier terreno, ya sea gravilla, arena, una superficie pantanosa o montañosa. Un capó del motor de una sola pieza y una disposición óptima de los puntos de servicio, facilitan las tareas de mantenimiento diarias.

Datos de productos

- Comportamiento de conducción hidrostático
- Motor turbodiésel de 3 cilindros
- Versiones de cajas de volteo intercambiables

Componentes estándar

Información general

- Carga útil máx. de 1.500 kg
- Reloj cuentahoras de servicio
- Capó del motor y asiento del operador.
- Sin volquete.
- Armazón de protección ROPS, abatible.

Motor

- Motor diésel Kubota, modelo Z-902, 3 cilindros/8998 c.c., potencia del motor máx. 15,2 kW (20,3 CV) y número de revoluciones nominal 3.200 rpm

Hidráulica

- Accionamiento hidrostático con 2 velocidades de desplazamiento.
- 2 bombas de paso variable y 1 bomba a engranajes (76 l/min)
- Freno de estacionamiento hidrostático
- Precomando hidráulico
- Hidráulica auxiliar P.T.O. 20 l/min - 170 bar

Incluye

Máquina

Características técnicas

DT15

rendimiento mecánico

Capacidad de ascenso	27,0 %
Velocidad de desplazamiento	7,5 km/h

especificaciones mecánicas

Longitud	2.674 mm
Anchura	1.102 mm
Altura	2.372 mm
Peso	1.040,00 kg
Carga útil máx.	1.500 kg
Caja	Caja de volteo frontal
Capacidad caja de volteo a ras	632 l
Capac. caja de volteo colmada	760 l
Peso de servicio (mín.-máx.)	1.345 - 1.695 kg

motor de combustión

Modelo de motor	Motor diésel, Motor diésel
Potencia nominal	15,0 kW, 15,2 kW
Número de revoluciones nominal	3.200 1/min, 3.200 1/min
No. de cilindros	3
Cilindrada	898 cm ³
Fabricante del motor	Kubota
Denominación del motor	Z-902
Carrera	73 mm

Aburrir	72 mm
---------	-------

sistemas hidráulicos

Bomba de engranajes	Bomba engranajes& cilindr.var.
Caudal de bombeo máx.	95 l/min

datos ambientales

Niv.potenc.acústica LWA,garant	101,0 dB(A)
Val. lím. para emis. de escape	EU Stage V

SHIPPING AND STORAGE

Peso de transporte	1.270,00 kg
--------------------	-------------

SHIPPING AND STORAGE

Peso de transporte	2.799,9 lb
--------------------	------------

MECHANICAL - OUTPUT DETAILS

Capacidad de ascenso	27,0 %
Velocidad de desplazamiento	4,7

MOTOR DE COMBUSTIÒN

Modelo de motor	Motor diésel, Motor diésel
Potencia nominal	20,1 hp, 20,4 hp
Número de revoluciones nominal	3.200 1/min, 3.200 1/min
No. de cilindros	3
Cilindrada	54,8 Pulg.3
Fabricante del motor	Kubota
Denominación del motor	Z-902
Carrera	73 mm
Aburrir	72 mm

ENVIRONMENT DATA

Niv.potenc.acústica LWA,garant	101,0 dB(A)
Val. lím. para emis. de escape	EU Stage V

SISTEMAS HIDRÁULICOS

Bomba de engranajes	Bomba engranajes& cilindr.var.
Caudal de bombeo máx.	25,1 gal/mi

MECHANICAL DETAILS

Longitud	105,3 "
Anchura	43,4 "
Altura	93,4 "
Peso	2.292,81 lb
Carga útil máx.	3.306,9 lb
Caja	Caja de volteo frontal
Capacidad caja de volteo a ras	167,0 gln eu
Capac. caja de volteo colmada	200,8 gln eu

Peso de servicio (mín.-máx.)

2.965,2 - 3.736,8 lb

Nota

La disponibilidad del producto puede variar de un país a otro. Es posible que la información o los productos no estén disponibles en su país. Encontrará información más detallada sobre la potencia del motor en el manual de operación. La potencia puede variar en función de las condiciones de funcionamiento específicas. Sujeto a modificaciones y errores. Aplicable también a las ilustraciones.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE

Reserva de errores u omisiones. La información incluida en esta ficha técnica se basa en el conocimiento actual. Sin embargo, no garantiza las características específicas del producto ni representa una relación contractual válida.